

PRODUKT- PROGRAMM

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR PROFIS

Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

Gewebesystem

Bodensystem



Herbol[®]
Einfach verlässlich.

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol – die Marke der Profis

Seit über 180 Jahren kann sich jeder Maler auf die praxisgerechten und professionellen Herbol Lösungen verlassen. Herbol bietet als Vollsortimenter hochwertige Produkte, bewährte Systeme und kundenorientierte Service- und Dienstleistungen an, die es dir als Profi-Maler ermöglichen, einfach und schnell sowie zuverlässig und wirtschaftlich zu arbeiten. Auf die Erfahrung, das Know-how und die Qualität von Herbol ist Verlass!

Lösungen für jede Anwendung

Nur mit Top-Produkten lassen sich auch Top-Ergebnisse erzielen. Herbol bietet Profi-Malern ein umfangreiches Sortiment an praxisgerechten und wirtschaftlichen Produkten für qualitativ hochwertige Ergebnisse. Es umfasst Fassaden- und Innenfarben, Lacke und Lasuren sowie ein Boden- und Gewebesystem. Die Beschichtungssysteme für Renovierung, Instandsetzung und Neubau sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und haben für jede Anwendung die richtige Lösung. Innerhalb der fünf Produktgruppen erleichtern dir zudem klar strukturierte Produktkategorien die Auswahl.

Farbvielfalt in Top-Qualität

Der Herbol ColorService bietet dir Fassaden- und Innenfarben sowie Lacke und Lasuren in Tausenden von Farbtönen. Innerhalb weniger Minuten werden Tönungen computergenau vor Ort bei deinem Großhändler gefertigt. Dank modernster Mischmaschinenteknik sowie einer optimal abgestimmten Basen- und Pastengeneration überzeugt der Herbol ColorService durch eine hervorragende Farbtonstabilität und exakte Farbtongenauigkeit selbst bei Kleingebinden.



Kompetenter Service

Mit unseren praxisgerechten und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen unterstützen wir dich in deinem Arbeitsalltag. Unsere vielfältigen Farbtonkollektionen und digitalen Farbtonfächer erleichtern die Farbauswahl. Profitiere durch Services wie Farbberatung, Schulungen, technische Hotline und Fachberatung vor Ort vom Fachwissen und der Erfahrung der Marke Herbol.




Inhaltsverzeichnis




Herbol Fassadenfarben

Reiniger/Additive	08	Mineral-Fassadensystem	17
Spachtel/Mörtel	09/10	Flex-Fassadensystem	18/19
Grundierungen	11/12	Beton-Fassadensystem	20
Hydrophobierung	13	Aussenputze/Putzgrund	21/22
Siloxan-Fassadenfarbe	14	Ergänzungsprodukte	23
Acryloxan-Fassadenfarben	15		
Acrylat-Fassadenfarben	16		




Herbol Innenfarben

Grundierungen	28	Mattfarben	37
Spachtel	29	Kunststoff Innenputze/Putzgrund	38/39
Top-Innenfarben	30/31	Mineralische Innenputze/Putzgrund	40
Standard-Innenfarben	32/33		
Objekt-Innenfarbe	34		
Mineralfarbe	35		
Funktionsinnenfarben	36		




Herbol Lacke/Lasuren

Imprägnierung	46	Fensterlack	59
Primer	47	Klarlacke	60
Spachtel	48	Lasuren	61
Top-Lacke	49-51	Wetterschutzfarben	62
Standard-Lacke	53	Verdünner	63
Metallbeschichtungen	54-57		
Heizkörperlacke	58		



Herbol Gewebesystem

Gewebesystem	66-69
--------------	-------



Herbol Bodensystem

Bodensystem	72-75
-------------	-------

**FARBE GUT.
JOB GUT.
LAUNE GUT.**



Fassadenfarben – die richtige Beschichtung für jeden Einsatzzweck

Fassadenfarben

Die Herbol Fassadenfarben bieten Lösungen für effizientes Arbeiten. Die Kategorien basieren auf unterschiedlichen Bindemitteln und richten sich nach den verschiedenen Untergründen. Je nach den Erfordernissen werden die Farben mit entsprechenden Grundierungen oder Vorprodukten kombiniert.

SILOXAN- FASSADENFARBE	ACRYLOXAN- FASSADENFARBE	ACRYLAT- FASSADENFARBE
Der hochwertige Fassadenschutz mit Klimamembran	Der universelle Fassadenschutz mit Acrylat-Siliconharz-Kombination	Der bewährte Fassadenschutz mit Langzeitwirkung
HERBOXAN	SILATEC	HERBIDUR
		
HERBOXAN PLUS	SILATEC SILATEC EXTRA	HERBIDUR HERBIDUR HOUSEPAINT

Fassadensysteme

Diese Kategorie zeigt die Lösungen für besondere Anforderungen. Das Mineral-, Flex- und Beton-System besteht jeweils aus optimal aufeinander abgestimmten Produkten von der Grundierung bis zur Schlussbeschichtung.

MINERAL- SYSTEM	FLEX- SYSTEM	BETON- SYSTEM
Für natürlichen Fassadenschutz	Zur nachhaltigen Rissanierung	Zur Betoninstandsetzung und -erhaltung
SILIKAT	HERBOFLEX	BETON
		
SILIKAT FIXATIV MINERALFARBE MATT	HERBOFLEX SPACHTEL HERBOFLEX GUM HERBOFLEX FINISH SEIDENMATT HERBOFLEX ROLLPUTZ	BETON TIEFGRUND SB BETON FINISH BETON FINISH TRANSPARENT

1 **Banderole**
BLAU als Kennzeichnung für die Produktgruppe Fassadenfarben mit Abbildung Einsatzgebiet

2 **Kategoriestreifen**
Wechselnder Farbcode für die Kennzeichnung der Fassadenfarben/-systeme nach Bindemitteltechnologien bzw. Systemen

3 **Kategoriestreifen**
Siloxan-Technologie
ROT als Kennzeichnung für die Produktkategorie Siloxan-Technologie mit dem Namen HERBOXAN



4 **Produktname**
Der Name leitet sich vom Namen der Produktkategorie HERBOXAN ab

7 **Produktinformationen**
Piktogramme stehen für die wesentlichen Produkteigenschaften

6 **Technologie**
Angabe der Fassadenfarben/-systeme nach Bindemitteltechnologien bzw. Systemen

5 **Glanzgrad**
Angabe zum Glanzgrad

Übersicht Herbol Fassadenfarben

Reiniger/Additive

Fassaden Reiniger BP 08

Spachtel/Mörtel

Universalmörtel 1mm 09
Sanierungsmörtel 09
Chromisil Armierungsmörtel 09

Isoliergrundierungen / Haftbrücken

Isoliergrund 11
Polyton Abspergrund 11
Polyton Haftbrücke 11

Grundierungen

Tiefgrund Aqua 12
Multigrund SB 12

Hydrophobierung

Hydrophob Aqua 13

Siloxan-Fassadenfarbe

Herboxan Plus 14

Acryloxan-Fassadenfarben

Silatec 15
Silatec Extra 15

Acrylat-Fassadenfarben

Herbidur 16
Herbidur Housepaint 16

Mineralfarbe

Mineralfarbe 17
Silikat Fixativ 17

Flex-Fassadensystem

Herboflex Spachtel 18
Herboflex Gum 18
Herboflex Finish Seidenmatt 19
Herboflex Rollputz 19

Beton-Fassadensystem

Beton Tiefgrund SB 20
Beton Finish 20
Beton Finish Transparent 20

Aussenputze / Putzgrund

Chromisil Rillenstruktur 21
Chromisil Vollabrieb 21
Chromisil Rustical 22

Ergänzungsprodukte für die Fassadensanierung

Armierungsfasern 23
Polyton Feinsand 0.4 mm 23
Armierungsgewebe (blau) 23

Reiniger/Additive

FASSADEN REINIGER BP¹



Das Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit vorbeugendem Schutz

Wasserverdünnbares Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit Algen- und Moosbefall

- » biologischer Befall (Algen, Pilze und Moose) wird gehemmt
- » schnell und sicher wirksam
- » gebrauchsfertig eingestellt

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	–	10 l	ca. 200-300 ml/m ²

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Spachtel/Mörtel

UNIVERSALMÖRTEL 1MM



Zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft auf nahezu allen Untergründen aus

Pulverförmiger Mörtel zur Sanierung von gedämmten und ungedämmten Fassaden

- » zur Verklebung von Fassadendämmplatten aus EPS- und Steinwolle-Dämmplatten geeignet
- » kann auf alten, mineralischen und tragfähigen Untergründen als Armierungs- und Ausgleichsspachtelung eingesetzt werden

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss	–	20 kg	ca. 1.2 kg/m ² pro mm Schichtstärke. Als Klebemörtel und zur Gewebeeinbettung ca. 3.9 kg/m ²

SANIERUNGSMÖRTEL



Rissfrei auch bei grösseren Schichtdicken

Füll- und Flächenspachtel für aussen und innen

- » sehr standfest, hoch füllend, feinkörnig, diffusionsfähig, wetterbeständige Spezialspachtelmasse
- » besonders geeignet für Spachtelungen an Fassadenflächen sowie in Feuchträumen
- » zum Glätten und Füllen sowie zum vollflächigen Spachteln

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss	–	20 kg	1,0 kg/m ² fertige Mischung pro mm Schichtdicke

CHROMISIL ARMIERUNGSMÖRTEL



Die leicht elastische, siloxan-modifizierte Einbettungsmasse

Faserarmierte Einbettungsmasse mit Stützkorn für aussen und innen

- » zum Einbetten von Glasfasergewebe blau, bei Riss-Sanierungen von Wärmedämmung und Fassadensystemen mit Zementfaserplatten
- » als Zwischenbeschichtung mit 1mm Stützkorn für nachträgliche Beschichtung mit Deckputzen oder Silikonharzfarben
- » zum Ausgleichen von mineralischen oder dispersionsgebundenen Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss	-	25 kg	ca. 2,0-5,0 kg/m ² pro Beschichtung, je nach Untergrund

HERBOL – DIE CLEVERE WAHL.



Isoliergrundierungen / Haftbrücken

ISOLIERGRUND

Gut haftender Isoliergrund für Wände und Decken



Isolierfarbe für innen und aussen, lösemittelhaltig

- » schnelltrocknender, gut haftender, lösemittelhaltiger Isoliergrund für Wände und Decken
- » zum Absperren von Teer-, Nikotin-, Gerbstoff- und trockenen Wasserflecken
- » geeignet auf verschiedenste Untergründe wie Beton, Gips, mineralische und kunststoffgebundene Putze, Tapeten, Holz usw

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	tuchmatt	1 kg, 5 kg und 20 kg	150-180 g/m² pro Beschichtung je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes

POLYTON ABSPERRGRUND

Lösemittelhaltiger Isoliergrund



Gerucharmer, deckender Sperrgrund für aussen und innen, lösemittelhaltig

- » für mineralische Untergründe wie Beton, Abrieb, Eternit, zementgebundene Holzwerkstoffe, Weissputz sowie Tapeten, Gips-, Holzfasern- und Spanplatten
- » zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	seidenmatt	1 l, 5 l und 12,5 l	110-150 ml/m² pro Beschichtung je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes

POLYTON HAFTBRÜCKE

Haftbrücke auf Betonuntergründen



Weiss pigmentierter Haftvermittler für innen und aussen, wässrig

- » Haftbrücke auf Betonuntergründe zur Egalisierung des Saugverhaltens
- » für nachfolgende Gipsputze und kalk-/zementgebundene Putze
- » egalisiert das Saugverhalten von rohem Beton

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	matt	25 kg	400-500 g/m² pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes

Grundierungen

TIEFGRUND AQUA



Die Siliconharzgrundierung mit wirtschaftlichem Doppelnutzen

Lösemittelfreie, siliconharzverstärkte Grundierung zur optimalen Untergrundvorbereitung (mit TÜV-Gutachten)

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » besonders effizient in Kombination mit Herbol-Fassadenfarben



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
transparent, nach der Trocknung farblos	matt	1 l, 5 l und 10 l	ca. 100-150 ml/m ²

MULTIGRUND SB



Der lösemittelhaltige, pigmentierte Problemlöser mit Absperrwirkung

Lösemittelhaltige, pigmentierte Grundierung mit isolierenden Eigenschaften

- » isoliert Russ und wasserlösliche Salze im Untergrund
- » wasserdampfdurchlässig
- » bietet ideale Haftung für folgende Beschichtungen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	matt	10 l	ca. 180-300 ml/m ²

HYDROPHOB AQUA

Die wasserverdünnbare Hydrophobierung zur Feuchtereulierung



Wasserverdünnbare Imprägnierung auf Siliconharzbasis für saugfähige, mineralische Untergründe

- » hervorragend Wasser abweisend durch ausgewogene Hydrophobie
- » Feuchteschutz gegen Schlagregen
- » wasserdampfdurchlässig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
milchig weiss, nach Trocknung farblos transparent	matt	10 l	ca. 200-1.000 ml/m ²

Siloxan-Fassadenfarben Der hochwertige Fassadenschutz mit Klimamembran.

HERBOXAN PLUS



Die matte Klimamembran für vielfältige Einsatzgebiete

Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe für länger saubere Fassaden

- » hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
- » geringe Oberflächenspannung, daher auf vielen Untergründen einsetzbar
- » hoch diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂



Tönservice ab Werk



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	tuchmatt	weiss 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 100-250 ml/m ² pro Beschichtung.

Acryloxan-Fassadenfarben

Der universelle Fassadenschutz mit Acrylat-Siliconharz-Kombination.

SILATEC

Das Multitalent für zuverlässigen Fassadenschutz



Acrylatverstärkte, füllende Siliconharz-Fassadenfarbe für glatte und strukturierte Untergründe

- » matte Oberfläche, mineralischer Charakter
- » wetterbeständig und kreidungsstabil
- » Diffusionsfähigkeit: hoch (V1 nach DIN EN 1062)
- » gut füllend, unverdünnt leicht zu verarbeiten



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiss 12,5 l; HerbolColor-Service 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 150-200 ml/m ² pro Beschichtung

SILATEC EXTRA

Die Extramatte mit hoher Farbtonbeständigkeit



Elastifizierte und diffusionsoffene Siliconharz-Hybrid-Fassadenfarbe

- » hohe Farbtonbeständigkeit (Klasse A) dank spezieller Bindemittelkombination
- » mineralisch matt, mit quatzrauer Oberfläche
- » kaschiert Unebenheiten im Untergrund
- » gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiss 12,5 l; HerbolColor-Service 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 220-380 ml/m ² auf strukturierten Untergründen

Acrylat-Fassadenfarben Der bewährte Fassadenschutz mit Langzeitwirkung.

HERBIDUR

Der moderne Klassiker für den farbigen Hochleistungsfassadenschutz



Matte Reinacrylat-Fassadenfarbe für langanhaltend farbige Oberflächen

- » für matte Oberflächen mit hoher Farbtonstabilität
- » hervorragende Oberflächenoptik durch strukturerhaltende Eigenschaften
- » geringe Verschmutzungsneigung
- » hervorragende Verarbeitung - auch im nebelarmen Airlessverfahren



Tönservice ab Werk



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiss, 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 100-250 ml/m ² pro Beschichtung.

HERBIDUR HOUSEPAINT

Der Allrounder für die Fassade mit Spitzenhaftkraft



Seidenmatte Reinacrylat-Fassadenfarbe für unterschiedliche Untergründe

- » enormes Haftvermögen
- » hohe Farbtonstabilität
- » hervorragendes Deckvermögen
- » strukturerhaltendes Beschichtungsergebnis



Tönservice ab Werk



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
In Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	Herbol-ColorService 5 l und 12,5 l	ca. 110-130 ml/m ² pro Beschichtung

Mineralfarbe

MINERALFARBE



Die baubiologisch wertvolle Kalkfarbe

Matte, mineralische Dispersionsfarbe auf Kalkbasis für innen und aussen

- » biologischer Befall (Schimmel) wird natürlich gehemmt
- » hohe CO₂-Durchlässigkeit
- » hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- » schafft angenehmes Wohnraumklima
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 3 (bei 8 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss und in vielen Farbtönen über den Tönservice ab Werk	tuchmatt	12,5 l	ca. 110-160 ml/m ²

SILIKAT FIXATIV



Die gebrauchsfertige Grundierung auf Basis Kaliwasserglas

Gebrauchsfertige ELF Grundierung für nachfolgende Silikatfarben-Beschichtungen für innen und aussen

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » mineralisch abbindend, Verkieselung mit dem Untergrund
- » Verdünnungsmittel für Silikatfarben
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Milchig transparent	-	10 l	ca. 100-200 ml/m ²

Flex-Fassadensystem Zur nachhaltigen Risssanierung.

HERBOFLEX SPACHTEL



Der gefüllte Elastikspachtel zur Risssanierung

Elastische Dispersionsspachtelmasse zum Auffüllen von aufgeweiteten Putz- und Mauerwerksrissen

- » zum Ausbessern von Fehlstellen, Löchern und Beschädigungen
- » beugt erneuter Rissbildung vor
- » einzusetzen innerhalb des Herboflex-Systems
- » kälteelastisch

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
graubeige	seidenmatt	7 kg	ca. 80-250 g/m ²

HERBOFLEX GUM



Der pastöse Armierungsspezialist für hohe Schichtdicken

Elastische, wasserdampfdurchlässige Zwischenbeschichtung für die dickschichtige Überbrückung von Rissen

- » geeignet zur Instandsetzung gerissener Fassadenflächen, insbesondere für grobe Putze
- » Gewebereinbettung mit dem Polyester-Elastikgewebe 10/10 möglich
- » hohe Elastizität über einen Temperaturbereich von - 20 °C bis + 70 °C
- » hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
graubeige	seidenmatt	12,5 l	ca. 500-1.700 ml/m ²

Flex-Fassadensystem Zur nachhaltigen Risssanierung.

HERBOFLEX FINISH MATT



Tönservice ab Werk



Das matte Systemfinish mit hoher Witterungsbeständigkeit

Matte, systemgerechte Fassadenfarbe zur Risssanierung

- » höchste Witterungsbeständigkeit und Verschmutzungsunempfindlichkeit
- » ausgezeichnete Farbtönenbeständigkeit
- » gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- » im Systemaufbau für alle Risskategorien einsetzbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	matt	12,5 l	Mindestauftragsmengen: ca. 200 ml/m ² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 400 ml/m ² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

HERBOFLEX ROLLPUTZ



Der elastische Rollputz für aussen

Elastischer, faserarmerter, rissüberbrückender Rollputz

- » gute Füllkraft und hohe Elastizität
- » leicht und ansatzfrei verarbeitbar
- » gleichmässige Rollstruktur

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	seidenmatt	20 kg	ca. 400g/m ² pro Anstrich)

Beton-Fassadensystem Zur Betoninstandsetzung und -erhaltung.

BETON TIEFGRUND SB

Der hoch wirksame Tiefgrund für Beton



Hochwertige, lösemittelhaltige Grundierung für alle trockenen, saugfähigen und mineralischen Untergründe im Aussenbereich

- » zur optimalen Vorbereitung von Betonuntergründen
- » egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » hohe Eindringtiefe
- » für alle trockenen, saugfähigen und mineralischen Untergründe

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos (leicht blau eingefärbt), trocknet transparent auf	–	10 l	ca. 150 ml/m ²

BETON FINISH

Der Betonschutz mit hohem CO₂-Widerstand



Seidenmatte Betonbeschichtung mit schadstoffabweisendem Langzeitschutz

- » hervorragendes Deckvermögen durch hohen Festkörpergehalt
- » hoher CO₂-Widerstand
- » regen- und schadstoffabweisender Langzeitschutz, beständig gegen Industrieabgase, verdünnte Laugen und Säuren
- » schlagregendicht und wasserdampfdurchlässig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	12,5 l	Mindestauftragsmenge: ca. 380 ml/m ² für 2 Beschichtungen



Tönservice ab Werk



BETON FINISH TRANSPARENT

Die transparente und farbige Betonlasur



Transparente und farbig lasierende Betonbeschichtung für Sicht- und Waschbeton

- » wirkt zuverlässig als Carbonatisierungsbremse gegen Kohlendioxid und Schwefeldioxid
- » beständig gegen aggressive Luftschadstoffe
- » hoher CO₂-Widerstand
- » transparent oder farbig lasierend, seidenmatt

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Farblos und lasierend in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	12,5 l	ca. 250-400 ml/m ² für zwei Beschichtungen



Tönservice ab Werk



Aussenputze / Putzgrund

CHROMISIL RILLENSTRUKTUR



Siloxanmodifizierter Aussenputz mit Rillenstruktur

Siloxanverstärkter Kunststoffputz für aussen

- » siloxanverstärkter Fassadenputz, Körnung 2mm
- » hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und geringe Wasseraufnahme
- » auf Grundputz, verschiedene Mörtel, Abrieb, Beton, Leichtbau- und Elementplatten sowie auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- » bietet zuverlässigen Schutz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	–	25 kg	2,5 kg/m ² je nach Körnung

CHROMISIL VOLLABRIEB



Siloxanmodifizierter Aussenputz mit Vollabriebstruktur

Siloxanverstärkter Kunststoffputz für aussen

- » siloxanverstärkter Fassadenputz, Körnungen 1mm, 1,5mm und 2mm
- » hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und geringe Wasseraufnahme
- » hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	–	25 kg	2,0 - 3,0 kg/m ² je nach Körnung



Tönservice
ab Werk

Aussenputze / Putzgrund

CHROMISIL RUSTICAL



Siloxanmodifizierter Aussenputz mit rustikaler Struktur

Siloxanverstärkter Kunststoffputz für aussen

- » siloxanverstärkter Fassadenputz, Körnung 0.5mm
- » hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und geringe Wasseraufnahme
- » hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	–	25 kg	1,0 - 2,0 kg/m ²

Ergänzungsprodukte für die Fassadensanierung

ARMIERUNGSFASERN



Zur Überbrückung von feinen Haarrissen

Spezialfasern als Zugabe zu den Fassadenfarben Herbol-Herbidur und Herbol-Herboxan (aber auch in anderen Fassadenfarben einsetzbar). Zur Überbrückung von feinen Haarrissen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	–	0,3 kg	-

POLYTON FEINSAND 0,4MM



Erzielung eines rauen und griffigen Untergrundes

Als Zusatz für sandige Grundierungen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
grau	-	1,6 kg	1 Dose Feinsand auf 1 Gebinde (20 kg / 12,5 l) Grundierung

ARMIERUNGSGEWEBE



Die Basis für eine sichere Armierung

Spezial-Glasfaser-Gewebe für eine stabilisierende Zwischenbeschichtung

- » schiebe- und alkalifestes Spezial-Glasfaser-Armierungsgewebe
- » in Kombination mit Herbol-Mörtelprogramm einsetzbar
- » Bestandteil des Herbol-Fassaden-Instandsetzungs-Systems

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
blau	-	50 m x 100 cm	-

HIER PASST ALLES! VERLASS DICH DRAUF.



Innenfarben – für jede Anforderung die optimale Lösung

Konventionelle Innenfarben

Herbol bietet Profi-Malern effiziente und verlässliche Lösungen für jeden Tag. Das Sortiment der konventionellen Innenfarben umfasst qualitativ hochwertige Produkte für alle gängigen Einsatzbereiche und jeden Anspruch.

TOP-FARBEN	STANDARD-FARBEN	OBJEKT-FARBEN
Für höchste Ansprüche	Für wirtschaftliches Arbeiten	Für große Projekte
ZENIT	CLASSIC	OBJEKT
		
ZENIT NEO ZENIT POWER ZENIT HYDROMATT POWER ZENIT PU 10/30/60	CLASSIC INNENWEISS COLOR CLASSIC HERBOPLUS CLASSIC HERBOPLUS AIRLESS CHROMISTAR INNENDISPERSION	OBJEKT TOPWEISS

Grundierungen und Spezielle Wandfarben

Besondere Herausforderungen erfordern besondere Innenfarben. Mit ihren spezifischen Eigenschaften ermöglichen die speziellen Innenfarben von Herbol auch auf anspruchsvollen Bereichen eine optimale Beschichtung.

MINERAL-FARBEN	FUNKTIONSFARBEN	MATTFARBEN
Für sensible Bereiche	Für spezielle Anforderungen	Für Renovationen
SILIKAT	FUNKTION	RENOVATION
		
SOL SILIKAT	POLARIT INNENSILOXAN SCHIMMELSCHUTZ BS ISOMAT WV	MATTFARBE AROMATENFREI ECO MATTFARBE AROMATENARM HERBODECOR ISOMAT PLUS

EINFACH JEDES OBJEKT ROCKEN!



Übersicht Herbol Innenfarben

Grundierungen

Zenit Grund	28
Classic Grund	28
Zenit Universal Isogrund	28

Spachtel

Wandspachtel Leicht	29
---------------------	----

Top-Innenfarben

Zenit NEO	30
Zenit Power	30
Zenit Hydromatt Power	30
Zenit PU 10	31
Zenit PU 30	31
Zenit PU 60	31

Standard-Innenfarben

Classic Innenweiss Color	32
Chromistar Innendispersion	32
Classic Herboplus	33
Classic Herboplus Airless	33

Objekt-Innenfarbe

Objekt Topweiss	35
-----------------	----

Mineralfarbe

Sol Silikat	29
-------------	----

Funktionsinnenfarben

Polarit Innensiloxan	36
Schimmelschutz BS	36
IsoMat WV	36

Mattfarben

Mattfarbe aromatenfrei	37
Eco Mattfarbe aromatenarm	37
Herbodecor Isomat Plus	37

Kunststoff Innenputze / Putzgrund

Polyton Rillenstruktur	38
Polyton Vollabrieb	38
Polyton Rustical	39
Polyton Thermoputz Deck	39

Mineralische Innenputze / Putzgrund

Afrasil Vollabrieb	40
Afrasil Rustical	40

Grundierungen

ZENIT GRUND



Die pigmentierte Grundierfarbe mit egalisierenden Eigenschaften

Haftvermittelnde Grundierfarbe zum Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe

- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrunde
- » schnell trocknend
- » abgestimmt auf die Herbol-Zenit-Innenfarben

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	matt	12,5 l	ca. 180-300 ml/m ²

CLASSIC GRUND



Tönservice
ab Werk

Die wirtschaftliche Systemkomponente für Top-Ergebnisse

Deckende Spezial-Grund- oder Zwischenbeschichtung für wirtschaftliche Anstriche

- » verlängert die Offenzeit für den nachfolgenden Anstrich
- » haftvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen
- » optimal eingestellt auch für die Airless-Verarbeitung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in tausenden von Farbtönen	matt	12,5 l	ca. 100 ml/m ²

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND



Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften

Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Russ- und trockene Wasserflecken

- » hohe Isolierwirkung auf Nikotin-, Russ- und trockenen Wasserflecken
- » überarbeitbar mit allen Herbol-Innenwandfarben
- » universell einsetzbar im Innenbereich, insbesondere auf Wand- und Deckenflächen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	seidenmatt	5l und 12,5 l	ca. 90-140 ml/m ²

Spachtel

WANDSPACHTEL LEICHT



Der spritzbare Allzweckspachtel mit leichter Verarbeitung

Verarbeitungsfertiger Dispersionsspachtel für Airless- und manuelle Verarbeitung

- » zum Glätten von Strukturputzen, Glasgewebe und zum vollflächigen Spachteln
- » hervorragende Maschinengängigkeit
- » lässt sich hervorragend schleifen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	matt	18 kg netto	ca. 1,5 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke

Top-Innenfarben Für höchste Ansprüche.

ZENIT NEO



Das moderne Weiss mit Top-Verarbeitung

Konservierungsmittelfreie ELF-Wandfarbe für edle, ultramatte Oberflächen

- » Top-Verarbeitung und lange Offenzeit
- » höchste Deckkraft, dadurch ist häufig bereits ein Anstrich ausreichend
- » konservierungsmittelfrei, daher besonders gut für sensible Wohnbereiche
- » hoher Weissgrad
- » Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²)

KONSERVIERUNGSMITTFREI

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N	stumpfmatt (ca. 1 GU im 85° Winkel)	12,5 l	ca. 115-135 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT POWER



Das unschlagbare Weiss mit Titankraft

Superdeckende ELF-Wandfarbe der höchsten Qualitätsklasse

- » brillantes, strahlendes Weiss durch hohen TiO₂-Anteil
- » maximale Ergiebigkeit
- » schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit
- » edle, tuchmatte Oberfläche
- » Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²)



Tönservice
ab Werk

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	stumpfmatt	weiss 2,5 l, 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-140 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT HYDROMATT POWER



Die neue Generation wässriger Innenfarben

Hochwertige, stumpfmatte, Streiflicht-unempfindliche Wohnraumfarben

- » optimale Haftung auf Weissputz und anderen mineralischen Untergründen
- » hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, vergilbungsfrei, sehr gute Deckkraft und lange Offenzeit, hervorragende Verarbeitungseigenschaften und geringe Spritzneigung
- » auch auf grossen Flächen mit Streiflicht ein ansatzfreies Arbeiten
- » lösemittel- und gerucharm
- » Nassabrieb-Klasse: 2 Deckkraft-Klasse: 2



Tönservice
ab Werk

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N und in vielen Farbtönen	stumpfmatt	Weiss: 20 kg und 12,5 l; RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N: 20 kg; Herbol-ColorService: 5 l und 12,5 l	ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung

Top-Innenfarben Für höchste Ansprüche.

ZENIT PU 10

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Tönservice
ab Werk

Seidenmattes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » höchstes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf bei hervorragendem Deckvermögen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²)



geprüft in weiss

Schadstoffgeprüfte Baustoffe
• Prüfung auf gesundheitsrelevante
Inhaltsstoffe und Emissionen
• Regelmässige Produkt- und
Prozessüberwachung
• Kontrolle der Einsatzstoffe



desinfektions-
mittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010, RAL 9016 und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiss 5 l und 12,5 l; RAL 9010/16 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT PU 30

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Tönservice
ab Werk

Seidenglänzendes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmässige Oberflächen
- » Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²)



geprüft in weiss

Schadstoffgeprüfte Baustoffe
• Prüfung auf gesundheitsrelevante
Inhaltsstoffe und Emissionen
• Regelmässige Produkt- und
Prozessüberwachung
• Kontrolle der Einsatzstoffe



desinfektions-
mittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010 und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiss 5 l und 12,5 l; RAL 9010 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT PU 60

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Tönservice
ab Werk

Glänzendes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmässige Oberflächen
- » Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²)



geprüft in weiss

Schadstoffgeprüfte Baustoffe
• Prüfung auf gesundheitsrelevante
Inhaltsstoffe und Emissionen
• Regelmässige Produkt- und
Prozessüberwachung
• Kontrolle der Einsatzstoffe



desinfektions-
mittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss und in vielen Farbtönen	glänzend	weiss 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 5 l und 12,5 l	ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung

Standard-Innenfarben Für wirtschaftliches Arbeiten.

CLASSIC INNENWEISS COLOR



Tönservice
ab Werk

Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung

Hochwertige Renovierungsfarbe für weisse und farbige Wände

- » tönbare Wandfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- » höchstes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- » besonders leichte Verarbeitung auch auf Altanstrichen (kein Aufbrennen)
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 1 (bei 7 m²)



geprüft in weiss



desinfektions-
mittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010, RAL 9016 (altweiss) und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiss 5 l und 12,5 l RAL 9010/16 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-220 ml/m ² pro Beschichtung

CHROMISTAR INNENDISPERSION

Matter ELF-Dispersionsklassiker für innen



Tönservice
ab Werk

Für Anstriche im Wohnbereich, in Neubauten und für Renovationen. Geeignet auf alle üblichen Untergründe wie Beton, Kunststoff-, Zement- und Kalkabrieb, auf Gips und Tapeten.

- » gut deckende, emissionsminimierte, lösemittelfreie Dispersionsfarbe
- » gute Wasch- und Scheuerbeständigkeit, für Anstriche im Wohnbereich
- » Nassabrieb-Klasse: 2, Deckvermögen-Klasse: 2 VSLF-Umweltlabel: B
- »

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N + über den Herbol-Color-Service in Tausenden von Farbtönen	matt	20 kg weiss, RAL 9010, RAL 9016 und NCS S 0500-N Herbol-ColorService: 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 150-200 ml/m ² pro Beschichtung

Standard-Innenfarben Für wirtschaftliches Arbeiten.

CLASSIC HERBOPLUS WEISS



Die Profiqualität für den Objektbereich

Rationelle Innenfarbe für hochwertige Flächen im Objektbereich

- » optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- » sehr gute Oberfläche durch hervorragenden Verlauf
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohes Deckvermögen
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und RAL 9010	matt	12,5 l	ca. 140-220 ml/m ² pro Beschichtung

CLASSIC HERBOPLUS WEISS AIRLESS



Die Wirtschaftliche für rationelle Spritzverarbeitung

Verarbeitungsfertige Airless-Innenwandfarbe für hochwertige Flächen im Objektbereich

- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » optimale, verarbeitungsfertige Einstellung ermöglicht störungsfreies Arbeiten
- » objektbezogen auch in Grossgebinden lieferbar
- » geringer Spritznebel
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 6 m²)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss (ca. RAL 9010), Altweiss (ca. RAL 9016)	matt	weiss, 35 kg RAL 9010, 35 kg und 150 kg	ca. 200-400 ml/m ² pro Beschichtung

Objekt-Innenfarbe Für grosse Projekte.

OBJEKT TOPWEISS

Die Leistungsstarke für den Objektbereich



Wirtschaftliche Objekt-Innenfarbe der Top-Klasse

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohe Deckkraft
- » trocknet matt auf
- » Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 1 (bei 6 m²)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N	matt	12,5 l	ca. 160-170 ml/m ² pro Beschichtung

SOL SILIKAT

DER MINERALISCHE ALLROUNDER FÜR DEN INNENBEREICH



SOL Silikatfarbe für viele Untergründe.

- » hervorragend auch für die Airless-Verarbeitung geeignet
- » gutes Deckvermögen, im Airless-Verfahren ist im Regelfall eine Anwendung ausreichend
- » konservierungsmittelfrei
- » ohne Grundierung auf vielen Untergründen einsetzbar
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasser 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 qm/l)



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss (ca. RAL 9016)	stumpfmatt	12,5 L, 35 kg und 120 L	100-150 g/m ² pro Beschichtung

Funktionsinnenfarben Für spezielle Anforderungen.

POLARIT INNENSILOXAN



Tönservice
ab Werk

Die Mineralmatte mit Super-Flächenwirkung

Allrounder für äusserst ungünstige Lichtverhältnisse auf Wand- und Deckenflächen

- » hervorragend geeignet für die Rebovierung von Altanstrichen
- » optimale Ausbesserung
- » nahezu ansatzfreie Flächen durch lange Offenzeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 6qm/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N, in tau- senden von Farbtönen	tuchmatt	weiss/DU1 5 l und 12,5 l RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N 12,5 l	ca. 165-180 ml/m ² pro Beschichtung

SCHIMMELSCHUTZ BS¹



Tönservice
ab Werk

Die Schimmelschutzfarbe mit 3-fach Aktivschutz

Hochwertige Innenwandfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz

- » vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz
- » unterbindet das Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess
- » stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung durch antimykotische Formel
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss	matt	2,5 l und 12,5 l	Aufwandmenge: nur in Dosierungen 180- 220 ml/m ² verwenden und mit Pinsel oder Rolle verarbeiten

ISOMAT WV



Tönservice
ab Werk

Die wasserverdünnbare Isolier- und Renovierfarbe gegen Nikotinverfärbungen

Wasserverdünnbare Renovierfarbe zum Isolieren von Nikotinverfärbungen

- » Grund- und Schlussbeschichtung in einem
- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » vergilbungsbeständig
- » Renovierungsfarbe für Nikotin-, Wasser- und Russflecken
- » Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 10 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss	matt	12,5 l	ca. 100-130 ml/m ² pro Beschichtung

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Mattfarben

MATTFARBE AROMATENFREI



Gerucharme Renovierungsfarbe

Spannungsarme, lösemittelhaltige, aromatenfreie Decken- und Wandmattfarbe für innen

- » isoliert Nikotin-, Russ- und trockene Wasserflecken
- » für Decken- und Wände aus Gips, Beton, (mit intakter tragfähiger Altbeschichtung), Abrieb, Kunststoffputz, Holz- Holzwerkstoffe, Tapeten, etc
- » vergilbungsarm und hoch deckend

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010 und NCS S0500-N	tuchmatt	12,5 l	90-130 ml/m ² pro Beschichtung

ECO MATTFARBE AROMATENARM



Gerucharme Renovierungsfarbe

Spannungsarme Decken- und Wandfarbe für innen, lösemittelhaltig

- » für Decken und Wände aus Gips, Abrieb, Kunststoffputz, Holz, Holzwerkstoffe, Tapeten und Beton mit intakter tragfähiger Altbeschichtung
- » gute Isolierwirkung auf verrauchten, mit Nikotin-, Russ- und trockenen Wasserflecken behafteten Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010	matt	12,5 l	114-145 ml/m ² pro Beschichtung

HERBODECOR ISOMAT PLUS



Spannungsarme Universal-Isolierfarbe für Decken und Wände

Siloxanverstärkter Kunststoffputz für aussen

- » geruch- und spannungsarme, scheuerbeständige, hochdeckende, vergilbungsfreie, alkalifeste Universal-Isoliermattfarbe
- » isoliert Nikotin-, Russ- und trockene Wasserflecken
- » alkalifest, verseifungsbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss	tuchmatt	12,5 l	125-145 ml/m ² pro Beschichtung

Kunststoff Innenputze / Putzgrund

POLYTON RILLENSTRUKTUR



Innenputz mit Rillenstruktur

Organisch gebundener Kunststoffputz

- » organisch gebundener Kunststoffputz, Körnungen: 1mm, 1,5mm und 2mm
- » hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- » lässt sich leicht aufziehen und abreiben
- » ansatzfreies Auftrocknen, gute Füllkraft, hoher Weissgrad

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und ab Werk in vielen Farbtönen	–	25 kg	1,3 - 2,8 kg/m ² je nach Körnung

POLYTON VOLLABRIEB



Innenputz mit Vollabriebstruktur

Organisch gebundener Kunststoffputz

- » organisch gebundener Kunststoffputz, Körnungen: 1mm, 1,5mm und 2mm
- » hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- » lässt sich leicht aufziehen und abreiben
- » ansatzfreies Auftrocknen, gute Füllkraft, hoher Weissgrad

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und ab Werk in vielen Farbtönen	–	25 kg	1,6 - 2,9 kg/m ² je nach Körnung

Kunststoff Innenputze

POLYTON RUSTICAL



Organisch gebundener Innenputz mit rustikaler Struktur

Organisch gebundener Kunststoffputz

- » organisch gebundener Kunststoffputz, Körnung 0.5mm
- » hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- » lässt sich leicht aufziehen und abreiben
- » ansatzfreies Aufrocknen, gute Füllkraft, hoher Weissgrad

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss und ab Werk in vielen Farbtönen	matt	25 kg	1,5 - 2,0 kg/m ²

POLYTON THERMOPUTZ DECK



Dekorativer Spritzputz

Organisch gebundene Deckenbeschichtung für innen

- » fertig abgebundener Spritzputz mit hervorragenden Applikationseigenschaften
- » kurze Trockenzeit und gute Alterungsbeständigkeit
- » für dekorative Deckenbeschichtungen im Innenbereich mit hohem Füll- und Isoliervermögen
- » speziell auf Betonflächen, konfektionierte Grund- und Gipsputze
- » Verarbeitung mittels Zwangsförderer oder mit Drucktank

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss und ab Werk in vielen Farbtönen	–	20 kg	2,0 - 3,0 kg/m ² je nach Körnung

Mineralische Innenputze / Putzgrund

AFRASIL VOLLABRIEB



Dekorativer Innenputz mit Vollabriebstruktur

Deckputz für alle mineralisch gebundenen, verkieselungsfähigen Untergründe, wie Grundputz, Abrieb, Beton, etc. im Innenbereich

- » mineralischer Silikat-Putz, Körnungen: 1 mm, 1,5 mm
- » lässt sich besonders leicht aufziehen und abreiben
- » wasserverdünnbar
- » gute Füllkraft, hoher Weissgrad

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss + in definierten Farbtönen ab Werk	–	25 kg	1,5 - 2,0 kg/m ² je nach Körnung

AFRASIL RUSTICAL



Dekorativer Innenputz mit rustikaler Struktur

Deckputz für alle mineralisch gebundenen, verkieselungsfähigen Untergründe, wie Grundputz, Abrieb, Beton, etc. im Innenbereich

- » mineralischer Silikat-Putz, Körnung 0.5 mm
- » lässt sich besonders leicht aufziehen und abreiben
- » wasserverdünnbar
- » gute Füllkraft, hoher Weissgrad



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss + in definierten Farbtönen ab Werk	–	25 kg	1,6 - 2,9 kg/m ² je nach Körnung

SO FÜHLT SICH GUTE ARBEIT AN.



FÜR JEDES PROBLEM EINE LÖSUNG!



Lacke/Lasuren – einfach verlässliche Lösungen für jede Oberfläche

Das von Herbol entwickelte Lack- und Lasursortiment wurde speziell an den Anforderungen des Malerhandwerks ausgerichtet. Ob für Holzwerk, Fenster oder Metall: Das bewährte Herbol Sortiment umfasst lösemittel- und wasserverdünnbare Systeme und wird den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht.

Zudem bieten Herbol Grundierungen praxisgerechte Lösungen für alle Untergründe.

TOP-LACKE Für höchste Ansprüche 	STANDARD-LACKE Für wirtschaftliches Arbeiten 	METALLBESCHICHTUNGEN Langzeitschutz für Metalloberflächen 
HEIZKÖRPERLACKE Für langfristig schöne Heizkörper 	FENSTERLACKE Eintopf-System für Fenster 	KLARLACKE Transparente Holzversiegelung 
LASUREN Ein-Topf-Holzlasuren 	WETTERSCHUTZFARBEN Deckender Wetterschutz 	SPEZIALPRODUKTE Spezielle Anwendungen 

PERFEKTER FINISH!



Übersicht Herbol Lacke/Lasuren

Primer

Hydroprimer	47
Wessco Tauchgrund 6001	47

Spachtel

Universal Spachtel	48
--------------------	----

Top-Lacke

Primer/Vorlacke:	
Herbolux Schnellschleifgrund Aqua	49
Herbodur Wessco Aquagrund	49
Weiss-/Buntlacke:	
Herbolux Aqua PU Matt	50
Herbolux Aqua PU Satin	50
Herbolux PU Satin	51
Herbolux Gloss	51

Standard-Lacke

Vorlack:	
Haftvorlack	52
Weiss-/Buntlacke:	
Acryl Satin	52
Profi Satin	52
Haftemail Seidenglanz/Seidenmatt	52

Metallbeschichtungen

Protector Aqua	54
Protector Duraspray	54
Protector	55
Rostschutzgrund	56
Industriegrund	56
Zinkstaubgrundierung	57
Eisenglimmer	57

Heizkörperlacke

Radiator Aqua	58
Radiator AF	58

Fensterlack

Venti 3Plus Satin	59
-------------------	----

Klarlacke

PU-Siegel Aqua	60
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua	60
Kunststoff Siegel	60

Lasuren

Offenporig Aqua	61
Offenporig Pro-Décor	61
Offenporig Imprägnierlasur FS	61

Wetterschutzfarbe

Offenporig Deck Aqua	62
----------------------	----

Verdünner

Verdünner MF	63
--------------	----

TOP JOB BEI GROSSEN FLÄCHEN!



Primer Sichere Grundlage.

HYDROPRIMER

wasserverdünnbar



Der wasserverdünnbare Allgrund der Zukunft

Wasserverdünnbarer Universal-Primer für sichere Verbundhaftung aussen und innen

- » sehr gute Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC und Innenholzbauteilen
- » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung
- » mit allen Herbol-Acryl- und Alkyd-Lacken überarbeitbar
- »

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	Weiss: 0,75 l und 5 l; Herbol-ColorService: 1 l und 5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

WESSCO TAUCHGRUND 6001

lösemittelhaltig



Grundierung für Holz und Holzwerkstoffe aussen und innen

Lösemittelhaltige, weisse Grundierung speziell für neues Holz sowie für Holzwerkstoffe

- » Grundierung für Holz- und Holzwerkstoffe, lösemittelhaltig
- » sehr gutes Eindringvermögen
- » mit 1-Komponenten Öl-, Öl-Kunstharz, Alkydharz und Acryllacken überarbeitbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	matt	1 l, 5 l und 20 l	120-160 ml/m ² pro Beschichtung, je nach Applikationsverfahren, Art und Saugfähigkeit des Holzes. Genaue Werte durch Probebeschichtung ermitteln

Spachtel

Optimale Ausbesserung.

UNIVERSAL SPACHTEL

lösemittelhaltig



Der Schnelle zum Ausbessern

Schnell trocknender Spachtel auf Holz und Metall für aussen und innen

- » schnell trocknend, nach ca. 2 Stunden überarbeitbar
- » füllend und gut schleifbar
- » zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten (Fleckspachteln)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	matt	0,250 kg-Tube	ca. 0,100-0,150 kg/m ² pro Beschichtung

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX SCHNELL- SCHLEIFGRUND AQUA

wasserverdünnbar



Tönservice
ab Werk

Das Original in puncto Schleifen

Wasserverdünnbarer, matter Vorlack mit hervorragender Schleifbarkeit für ein Top-Endergebnis innen

- » hervorragende Schleifeigenschaften bei enormer Fülle
- » hohe Standfestigkeit der Schlussbeschichtung
- » gute Haftung durch schindelartige Anordnung der Pigmente

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiss 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX WESSCO AQUAGRUND

wasserverdünnbar



Tönservice
ab Werk

Wasserverdünnbare universelle Grundierung und Vorlack

Grundierung, Vorlack und Haftvorlack für aussen und innen

- » hohe Füllkraft mit gutem Standvermögen
- » schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit
- » gute Haftung auf alten Lackschichten
- » sehr gute Verarbeitung mit schönem Verlauf

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010 + über den Herbol-Color-Service in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	Weiss und RAL 9010: 1 l und 5 l; Herbol-ColorService: 1 l und 5 l	75-90 ml/m ² pro Beschichtung

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX AQUA PU MATT

wasserverdünnbar



Der Top-Mattlack mit optimalem Deckvermögen

Wasserverdünnbarer Top-PU-Mattlack für ein edles Finish innen

- » matte Oberflächenoptik und guter Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stossfestigkeit
- » ausserordentliche Vergilbungsbeständigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiss 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX AQUA PU SATIN

wasserverdünnbar



Der Top-Seidenglanzlack mit optimalem Deckvermögen

Wasserverdünnbarer Top-PU-Mattlack für ein edles Finish innen

- » Top-Finish durch edlen Seidenglanz und guten Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stossfestigkeit
- » ausserordentliche Vergilbungsbeständigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiss 0,375, 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 0,5, 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

¹ Hinweis: Die weisse Streich-/Rollqualität von Herbol-Herbolux Aqua PU Satin ist im Farbton auf Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless abgestimmt.

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX PU SATIN

lösemittelhaltig



Tönservice ab Werk

LackinLack
Qualitätslack optimal getönt

Der Top-Seidenglanz mit edlem Finish

Aromatenfreier Top-PU-Seidenglanzlack für innen und aussen

- » hohes Deckvermögen mit sehr gutem Verlauf
- » edler Seidenglanz für ein hochwertiges Beschichtungsergebnis
- » hoch strapazierfähige Oberflächen
- » leichte Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend-seidenmatt	weiss 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX GLOSS

lösemittelhaltig



Tönservice ab Werk

LackinLack
Qualitätslack optimal getönt

Der Top-Hochglanz mit robuster Oberfläche

Aromatenfreier Top-Hochglanzlack für innen und aussen

- » edler Hochglanz für hochwertige Oberflächen
- » hoch strapazierfähig
- » hohes Deckvermögen durch eine spezielle Bindemittel- und Pigmenttechnologie
- » sehr guter Verlauf bei gutem Standvermögen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	hochglänzend	1 l und 2,5 l	ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung

Standard-Lacke Für wirtschaftliches Arbeiten.

HAFTVORLACK

lösemittelhaltig



Schnell trocknender Vorlack mit guter Füllkraft

Haftvorlack für innen und aussen

- » schnelle Trocknung
- » gute Füllkraft und Kantenabdeckung
- » ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen
- » auf Basis PU-modifizierter Alkydharze

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss und über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen	matt	Weiss: 1 l und 5 l; Herbol-ColorService: 1 l und 5 l	ca. 150 ml/m ² pro Beschichtung

ACRYL SATIN

wasserverdünnbar



Tönservice
ab Werk

Der Rationelle für alle Fälle

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Lack für aussen und innen

- » universell einsetzbar, auch für Fenster geeignet
- » hoch strapazierfähig
- » leicht zu verarbeiten
- » elastisch, dennoch blockfest

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiss 0,750 l, 2,5 l, 10 l Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l, 10 l	ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung

PROFI SATIN

lösemittelhaltig



Tönservice
ab Werk

Der Wirtschaftliche für den Objektbereich

Aromatenfreier, seidenglänzender Lack für rationelles Arbeiten innen und aussen

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten
- » gutes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- » leicht thixotrope Einstellung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend ¹	2,5 l	80 ml/m ² pro Beschichtung

HAFTEMAIL SEIDENGLANZ ODER SEIDENMATT

lösemittelhaltig



Tönservice
ab Werk

Sehr gute Haftung, gute Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und mechanische Beanspruchung

Seidenglänzender oder seidenmatter Haftemail für innen, lösemittelhaltig

- » hochwertige Beschichtungsergebnisse mit edlem Oberflächenfinish
- » hohes Deckvermögen mit gutem Verlauf
- » hohe Fülle und sehr gutes Standvermögen-/Kantenabdeckung
- » leicht thixotrope Einstellung
- » sehr hohe Schmissfestigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, RAL 9010 + über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend oder seidenmatt	1 l und 5 l	100-120 ml/m ² pro Beschichtung

¹ Hinweis: Je nach den spezifischen Objektbedingungen und dem daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2-3 Wochen ein.

Perfekter Metallschutz!



Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

PROTECTOR AQUA

wasserverdünnbar



Tönservice
ab Werk

Der neuartige Express-Metallschutz mit Mehrphasen-Technologie

Seidenglänzende, wasserverdünnbare Spezialbeschichtung für Eisen, Stahl und NE-Metalle innen und aussen

- » wirtschaftliches Ein-Top-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Mehrphasen-Bindemittel-Technologie
- » ausgezeichnete Haftung auch auf problematischen Untergründen dank hervorragender Untergrundbenetzung
- » sehr guter Korrosionsschutz; bestätigt vom Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (Korrosivitätskategorie C3)
- » kurze Trockenzeit bei praxismässiger Offenzeit, dadurch zwei bis drei Anstriche pro Tag möglich



Wirksamkeit
geprüft
Regelmässige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111208837

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen	seidenglänzend	weiss 2,5 l, 10 l Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 10 l Metallic LU4 nicht in 10 l	ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung

PROTECTOR DURASPRAY

wasserverdünnbar



Tönservice
ab Werk

Der hochwertige, seidenglänzende Metallschutz für innen

Spritzfertig eingestellter, wasserverdünnbarer Airless-Metallschutzlack für hohe Anforderungen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System; bei der Airless-Anwendung in der Regel einschichtig
- » besonders strapazierfähige 1-Komponenten-Beschichtung
- » schönes Oberflächenergebnis dank Top-Verlauf
- » rostinhibierende Wirkung; kann ohne zusätzliche Grundierung bei kleinen Schäden direkt auf das an dieser Stelle rohe Metall eingesetzt werden (Spot Repair)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss, ca. RAL 9016 und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	2,5 l, 5 l	ca. 150-300 ml/m ² in einem Arbeitsgang, abhängig von der applizierten Schichtdicke.

Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

PROTECTOR

lösemittelhaltig



Der Top-Longzeitschutz für Metallflächen

Seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen- und NE-Metalle aussen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » aktiver Korrosionsschutz dank 2fach-Wirkung
- » sichere Haftung dank guter Untergrundbenetzung
- » hohe Farbtonbeständigkeit dank lichtbeständiger Pigmente und dem Einsatz von Radikalfängern



Wirksamkeit
geprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111208836



Tönservice ab Werk

Herbol-ColorService
LackinLack
Qualitätslack optimal getönt

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss, ca. RAL 9010, weissaluminium ca. RAL 9006 und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen über den Herbol-Color- Service	seidenglänzend	weiss, ca. RAL 9010 2,5 l, 5 l weissaluminium ca. RAL 9006 0,75 l und 2,5 l Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l, 5 l	ca. 140 ml/m ² pro Beschichtung

PROTECTOR AQUA/PROTECTOR

Metallicfarbtöne über den Herbol-ColorService:

auberginemetallic Y4.14.32M

avocadometallic K7.31.51M

brombeermetallic A7.27.41M

caramelmetallic E1.32.53M

DB 310 ca. B3.20.36M

DB 602 alt ca./grünmetallic K9.12.49M

DB 701 alt ca./hellgrau-metallic GN.02.53M

DB 702 alt ca./grau-metallic GN.02.59M

DB 702 ca. MN.00.52M

DB 703 alt ca./grau-metallic

DB 703 ca. SN.01.48M

dschungelmetallic J1.25.57M

fliedermetallic V4.08.61M

gelbmetallic F2.27.58M

goldmetallic G5.15.63M

graphitmetallic E3.04.50M

sowie in weiteren Tausenden von Farbtönen

grünmetallic L7.21.57M

helles stahlblau-metallic P9.10.55M

hellgelbmetallic alt,

hellgrünmetallic L0.09.53M

hellilametallic W1.30.42M

hellpinkmetallic X9.15.57M

hellrotmetallic B3.16.47M

kaminrotmetallic B7.24.40M

krokusmetallic Z5.14.31M

lilametallic W1.35.35M

mangometallic D1.31.45M

mintmetallic M3.36.57M

petrolmetallic N7.39.51M

pinkmetallic Y5.20.50M

RAL 140-M ca. F9.13.67M

RAL 250-M ca. G7.38.63M

RAL 260-M ca. F0.29.58M

RAL 270-M ca. E6.38.55M

RAL 310-M ca. E2.28.51M

RAL 330-M ca. D6.20.43M

RAL 480-M ca. B0.13.52M

RAL 490-M ca. A2.08.58M

RAL 650-M ca. Q9.49.47M

RAL 670-M ca. Q7.17.60M

RAL 720-M ca. P5.30.49M

RAL 780-M ca. F6.18.60M

RAL 9007 ca. HN.01.50M

rotmetallic B8.25.38M

rubinmetallic A7.27.40M

salbeimetallic K7.20.51M

stahlblau-metallic Q0.25.46M

terrakottametallic C6.27.41M

Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

ROTSCHUTZGRUND

lösemittelhaltig



Rostschutzgrundierung für Eisen und Stahl

Rostschutzgrundierung für aussen und innen

- » Rostschutzgrundierung für aussen und innen, lösemittelhaltig
- » auf Eisen und Stahl wie Masten, Geländer, Stahlbleche, etc.
- » ausgezeichnete Korrosionsschutzwirkung und gute Haftung
- » In Verbindung mit dem geeigneten Decklack gute Wetterbeständigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Weiss, grau und rotbraun	matt	1 l und 5 l	ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung

INDUSTRIEGRUND

lösemittelhaltig



Schnelltrocknender Rostschutz-Primer für aussen und innen

Nitrofeste, chromat- und bleifreie Rostschutzgrundierung für Maschinen, im Metall- und Apparatebau sowie für Gussteile

- » lösemittelhaltige Rostschutzgrundierung
- » sehr gute Haftfestigkeit und schnelle Trocknung
- » auf Eisen- und Nichteisenmetalle im Maschinen-, Metall- und Apparatebau
- » für Blechwaren, Schilder, Fahrzeuge aller Art, etc.

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
grau	matt	5 l	ca. 90-110 ml/m ² pro Beschichtung

Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

ZINKSTAUBGRUNDIERUNG

lösemittelhaltig



1-Komp.-Zinkstaubgrundierung auf Epoxidester-Basis

Korrosionsschutz-Grundierung für aussen und innen, lösemittelhaltig

- » lösemittelhaltige 1-Komponenten-Zinkstaubgrundierung mit Zinkgehalt von über 90% im trockenen Anstrichfilm
- » für sandgestrahlte Stahluntergründe wie Masten, Brücken, Überflur-Tankanlagen, Druckrohrleitungen, Lagerhallen sowie im Fahrzeugbau
- » wärmebeständig bis ca. 140°C, entspricht den Anforderungen nach SBB-Lieferbedingungen Blatt 47.18

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Grau	matt	2 l und 4 l	ca. 230g/m ² bei 40 µm Schicht- dicke, ohne Spritzverlust

EISENGLIMMER

lösemittelhaltig



Eisenglimmerfarbe für aussen und innen, lösemittelhaltig

Korrosionsschutzanstrich für Eisen und Stahl mit sehr guter Wetterbeständigkeit auf Basis von Alkydharzen.

- » Eisenglimmer bildet mit seinen Pigmentplättchen einen schuppenförmigen Panzer

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Anthrazit + über den Herbol-ColorService	metallisch matt	Anthrazit: 1 l, 5 l HCS: 1 l, 2,5 l	ca. 90-110 ml/m ² pro Beschichtung

Heizkörperlacke Für langfristig schöne Heizkörper.

RADIATOR AQUA

wasserverdünnbar



Der wasserverdünnbare Top-Heizkörperlack

Wasserverdünnbarer, glänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen

- » optimales Deckvermögen mit hoher Kantenabdeckung
- » schnell trocknend sowie hitze- und vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » spezielle Rostschutzadditive ermöglichen den Einsatz als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » besonders geruchsarm

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	glänzend	0,750 l und 2,5 l	ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung

RADIATOR AF

lösemittelhaltig



Der aromatenfreie Top-Heizkörperlack

Aromatenfreier, hochglänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen

- » ausgezeichnete Kantenabdeckung
- » hoher, stabiler Weissgrad; hitzebeständig bis 180 °C, vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » leicht thixotrope Einstellung
- » einfache, sichere und besonders rationelle Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss	hochglänzend	0,750 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

Fensterlacke Eintopf-System für Fenster.

VENTI 3PLUS SATIN

lösemittelhaltig



Tönservice ab Werk

LackinLack
Qualitätslack optimal getönt

Das seidenglänzende 3Plus-System für Fenster

Feuchtigkeitregulierender, seidenglänzender Ein-Topf-Fensterlack für höchste Ansprüche aussen

- » hohe Schichtdicke und sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung
- » hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz
- » rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend ¹	weiss 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

¹ Hinweis: Je nach den spezifischen Objektbedingungen und dem daraus resultierenden Trockungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2-3 Wochen ein.

Klarlacke Transparente Holzversiegelung.

PU-SIEGEL AQUA

wasserverdünnbar



Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen auf Holz innen und Methacryl Siegel aussen

- » hoch strapazierfähig
- » hoch transparent
- » extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	glänzend, seidenglänzend	0,750 l, 2,5 l, 10 l, nur seidenglänzend	ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung

PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMT AQUA

wasserverdünnbar



Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel

Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Anti-Rutschbeschichtung für Herbol Methacryl Siegel

- » erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » Herbol PU-Siegel Rutschgehemmt Aqua erreichte in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	seidenmatt	2,5 l und 10 l	ca. 100-140 ml/m ² pro Beschichtung

KUNSTSTOFF SIEGEL

lösemittelhaltig



Der Einkomponenten-Lack für hochwertige Holzversiegelungen

Hochwertige PU-Holzversiegelung für innen und Überzugslack für aussen

- » hoch strapazierfähig
- » hohe Fülle mit gutem Verlauf
- » besonders leicht zu verarbeiten
- » transparent, in drei Glanzgraden erhältlich

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	hochglänzend, seidenglänzend, matt	0,375, 0,750 l und 2,5 l	ca. 60-90 ml/m ² pro Beschichtung

Lasuren Ein-Topf Holzlasuren.

OFFENPORIG AQUA

wasserverdünnbar



Tönservice
ab Werk

Das Hybrid-Multitalent für alle Holzbauteile

Wasserverdünnbare, hochwertige Ein-Topf-Holzlasur für den sicheren Feuchteschutz innen und aussen

- » langanhaltender Schutz für alle Holzbauteile
- » nahezu geruchsneutral
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System auf Alkyd-Reinacrylat-Basis (Hybridsystem)
- » ideale Abstimmung von Trocken- und Verarbeitungszeit für leichte und sichere Verarbeitung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
in Tausenden von Farbtönen und 15 Holzfarbtönen über den Herbol-ColorService	seidenglänzend	Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

OFFENPORIG PRO-DÉCOR

lösemittelhaltig



Tönservice
ab Werk

Das Multitalent für alle Holzbauteile

Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz aussen und innen

- » extrem wirksamer 2-Phasen-UV-Schutz durch spezielle Bindemittel-Kombination
- » hoher Wetter- und Feuchteschutz für alle Holzbauteile
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System (Grund, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » leicht und ansatzfrei zu verarbeiten durch lange Offenzeiten

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Holztöne (Fertigfarbtöne): 0301 weiss, 0450 farblos, 1401 helleiche, 8404 walnuss, 8405 nussbaum, 8406 teak, 8409 palisander. Bunttöne: in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	Holzfarbtöne 0,750 l, 2,5 l und 5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung

OFFENPORIG IMPRÄGNIERLASUR FS

lösemittelhaltig



Tönservice
ab Werk

Die Imprägnier-Lasur für grosse Holzflächen

Wasserabweisende Ein-Topf-Imprägnier-Lasur für Holzbauteile aussen.

- » wirtschaftliche Erst- und Renovierungsbeschichtung für nicht und begrenzt masshaltige Holzbauteile
- » idealer Feuchtigkeitsschutz für Holzoberflächen
- » kein Abplatzen der Beschichtung
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- »

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
1210 kiefer dunkel, 1403 eiche, 8404 walnuss sowie in weiteren Holzfarbtönen und tausenden von Farbtönen	seidenmatt	2,5 l, 5 l und 10 l	ca. 60 ml/m ² pro Beschichtung

Wetterschutzfarben Deckender Wetterschutz.

OFFENPORIG DECK AQUA

wasserverdünnbar



Tönservice
ab Werk

Der elastische Wetterschutz für Holz

Farbtonbeständige, seidenmatte Wetterschutzfarbe für aussen

- » sicherer Schutz von Holz im Aussenbereich (nicht masshaltig und begrenzt masshaltig) durch spezielle Bindemittelkombination
- » wasserdampfdurchlässig und elastisch
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- » hohe Deckkraft und leichte Verarbeitung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
weiss und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiss 2,5 l Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

Verdünner

VERDÜNNER MF

lösemittelhaltig



Verdünner aromatenfrei

Verdünnungsmittel für aromatenarme und aromatenfreie Kunstharz-Mattfarben

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Farblos	-	1 l, 5 l	-

ONLINE VERFÜGBAR!



Übersicht Herbol Gewebesystem

Herbotex-Gewebe / Glas-Vliese

Herbotex Classic	66
Herbotex Pigment	66
Herbotex Aqua Plus	66
Herbotex Magnetvlies	67
Herbol Malervlies Kleber	67

HERBOTEX CLASSIC



Das Gewebe für den klassischen Stil

Hochwertiges Glasfasergewebe für die dekorative und robuste Gestaltung von Innenräumen

- » hervorragende Verarbeitung durch einzigartige Nass- und Korrekturgängigkeit und sehr gute Maschinengängigkeit
- » baubiologisch empfehlenswert, wasserdampfdurchlässig
- » schwer entflammbares bzw. nicht brennbares System



Struktur	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Flächengewicht in g/m ²
Classic C 100	100	50	130
Classic C 110	100	50	155
Classic C 115	100	50	125
Classic C 122	100	50	150
Classic C 125	100	50	165
Classic C 130	100	25	215
Classic C 140	100	25	190

HERBOTEX PIGMENT



Das Gewebe und Glasvlies mit integrierter Grundbeschichtung

Vorgrundiertes Gewebe und Glasvlies für die rationelle Verarbeitung

- » mit hochwertigen Weisspigmenten vorgrundiert
- » ein kompletter Arbeitsgang entfällt
- » schnell und kostengünstig zu verarbeiten



Struktur	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Flächengewicht in g/m ²
Pigment P 70	100	50	100
Pigment P 90	100	50	200
Pigment P 100	100	50	140
Pigment P 115	100	50	145
Pigment P 122	100	50	160
Pigment P 125	100	50	175
Pigment P 130	100	25	215

HERBOTEX AQUA PLUS



Das Gewebe und Glasvlies für die schnelle Verarbeitung

Grundiertes Glasfasergewebe und Glasvlies mit wasseraktivierbarem Kleber zur superschnellen Verarbeitung

- » Aqua Plus ist Kleber und Gewebe/Vlies in einem mit exakt der Klebmenge, die je Design verwendet werden muss
- » mit Wasser aktivierbar
- » mit hochwertigen Weisspigmenten grundiert



Struktur	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Flächengewicht in g/m ²
Aqua Plus P 80	100	30	140
Aqua Plus P 90	100	30	220
Aqua Plus P 100	100	50	170
Aqua Plus P 115	100	50	185

HERBOTEX MAGNETGEWEBE



Magnetvlies für die Innenraum-Gestaltung

Hochwertiges Glasvlies für die dekorative Gestaltung von Innenräumen



- » neue Gestaltungsmöglichkeiten und Präsentationsflächen für Beruf und Wohnbereich
- » einfache Haftung von handelsüblichen Magneten direkt an der Wand
- » metallische Rückseitenbeschaffenheit, die „unsichtbar“ anzieht
- » einfache Verarbeitung wie jedes herkömmliche Glasvlies

Struktur	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Flächengewicht in g/m ²
Magnetgewebe M90	95	10,4	1540

Herbol-Innenfarben im System sicher kombinierbar

Herbol bietet ein umfangreiches Angebot an Wandbeschichtungen für professionelle Ergebnisse im System mit Herbotex:

- » Herbol Zenit Power: das unschlagbare Weiss mit Titankraft
- » Herbol Zenit PU 10/30/60: die hoch Strapazierfähige in drei Glanzgraden
- » Herbol Rapid Innenweiss: der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse
- » Herbol Rapid RF: der multifunktionale Einschichter mit Rapid-Formel
- » Herbol Classic Innenweiss Color: das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung
- » Herbol Classic Malerweiss: die Wirtschaftliche mit hoher Deckkraft
- » Herbol Silikat Innenfarbe: die Mineralische für ein angenehmes Wohnklima
- » Herbol Silikat Wandfinish: die mineralische Wandfarbe für ein gesundes Wohnklima
- » Herbol Latex Matt/Satin: die Strapazierfähigen für beanspruchte Flächen

MALERVLIES KLEBER



Der Verarbeitungsfertige für die rationelle Vliesverarbeitung

Lösemittelfreier Dispersionskleber für Zellulose- und Glasvliese

- » verarbeitungsfertig (kein aufwendiges Einrühren notwendig)
- » unverdünnt verarbeitbar mit Rolle, Airlessgerät oder Kleistergerät
- » rationell zu verarbeiten

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
nach Trocknung transparent	–	16 kg	ca. 150-250 g/m ² als Klebeauftrag, je nach Vliesart

LÄCHELN INKLUSIVE!



Übersicht Herbol Bodensystem

Bodensystem

Methacryl Siegel	70
Acryl-Chips	71
PU-Siegel Aqua	72
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua	72

METHACRYL SIEGEL

Der Bodenklassiker mit hoher Abriebfestigkeit



Seidenmatte Einkomponenten-Beschichtung für farbige Böden im Innen- und Aussenbereich

- » abriebfest, reinigungsfähig und chemikalienbeständig
- » besonders emissionsarm – für die Anwendung in Aufenthaltsräumen (nach AgBB-Prüfkriterien zugelassen)
- » hohe Haftfestigkeit
- » ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit



Tönservice
ab Werk

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiss, 7100 hellgrau Tönkollektion Farbe und Boden mit 56 ausgewählten Farbtönen. Alle Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Bei der Verwendung der Basis DU3 muss die Oberfläche mit Herbol PU-Siegel überarbeitet werden.	seidenmatt	weiss 5 l und 12,5 l 7100 hellgrau und Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 175 ml/m ² pro Beschichtung

ACRYL-CHIPS

Die farbigen Deko-Chips für Bodenflächen



- Dekorative, 3 mm grosse Acryl-Chips zur individuellen Oberflächengestaltung**
- » strapazierfähige, grosse Acryl-Chips
 - » zum Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung
 - » Schlussversiegelung mit Herbol-PU-Siegel
 - » erhöhte Rutschbeständigkeit



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrössen	Verbrauch
Acryl-Chips 3 mm (untereinander mischbar) weiss, gelb, rot, blau, graphitgrau, schwarz, grau	—	1 kg	ca. 20-80 g/m ² , je nach Gestaltung

Bodensystem

PU-SIEGEL AQUA

wasserverdünnbar



Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen auf Holz innen und Methacryl Siegel aussen

- » hoch strapazierfähig
- » hoch transparent
- » extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	glänzend, seidenglänzend	0,750 l, 2,5 l, 10 l	ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung

PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMT AQUA

wasserverdünnbar



Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel

Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Anti-Rutschbeschichtung für Herbol Methacryl Siegel

- » erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » Herbol PU-Siegel rutschhemmend erreichte in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	seidenmatt	2,5 l und 10 l	ca. 100-140 ml/m ² pro Beschichtung

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Bewertungsgruppe der Rutschgefahr (Richtwert)

Herbol Methacryl Siegel

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol PU-Siegel rutschhemmend

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol Effekt-Chips
+ Herbol PU-Siegel seidengläzend

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol Effekt-Chips
+ Herbol PU-Siegel glänzend

R10



Allgemeines

ColorService

Acomix-Colorpasten	77
Acotint-Colorpasten	78

Produkte A-Z

Produkte A-K	79
Produkte L-Z	80

ACOMIX-COLORPASTEN

Acomix-Colorpaste wW1:	Weiss
Acomix-Colorpaste wZ1:	Schwarz
Acomix-Colorpaste wB1:	organisches Blau
Acomix-Colorpaste wB3:	anorganisches Blau (schwach)
Acomix-Colorpaste wG1:	organisches Grün
Acomix-Colorpaste wO3:	Orange
Acomix-Colorpaste wR1:	Oxidrot
Acomix-Colorpaste wR2:	organisches Rot
Acomix-Colorpaste wR5:	organisches Rot (schwach)
Acomix-Colorpaste wV1:	Violett
Acomix-Colorpaste wV2:	Magenta
Acomix-Colorpaste wY1:	Oxidgelb
Acomix-Colorpaste wY2:	Brillantgelb
Acomix-Colorpaste wY3:	anorganisches Gelb
Acomix-Colorpaste wTR:	transparentes Oxidrot
Acomix-Colorpaste wTY:	transparentes Oxidgelb
Acomix-Colorpaste wG4:	grün
Acomix-Colorpaste wO4:	orange
Acomix-Colorpaste wR51:	rot
Acomix-Colorpaste wZ5:	schwarz

ColorService

ACOTINT-COLORPASTEN

Acotint-Colorpaste sW1:	Weiss
Acotint-Colorpaste sZ1:	Schwarz
Acotint-Colorpaste sB1:	organisches Blau
Acotint-Colorpaste sB2:	organisches Blau (schwach)
Acotint-Colorpaste sG1:	organisches Grün
Acotint-Colorpaste sO1:	Orange
Acotint-Colorpaste sR1:	Oxidrot
Acotint-Colorpaste sR2:	organisches Rot
Acotint-Colorpaste sR3:	organisches Rot (schwach)
Acotint-Colorpaste sV1:	Violett
Acotint-Colorpaste sV2:	Magenta
Acotint-Colorpaste sY1:	Oxidgelb
Acotint-Colorpaste sY2:	Brillantgelb
Acotint-Colorpaste sY3:	anorganisches Gelb
Acotint-Colorpaste sTR:	transparentes Oxidrot
Acotint-Colorpaste sTY:	transparentes Oxidgelb

Produkte A-K

A		H	
Acomix-Colorpasten	77	Haftemail Seidenglanz	53
Acotint-Colorpasten	78	Haftemail Seidenmatt	53
Acryl Chips	73	Haftvorlack	53
Acryl Satin	53	Herbodecor Isomat Plus	37
Afrasil Mineralputz Vollabrieb	40	Herbidur	16
Afrasil Mineralputz Rustical	40	Herbidur Housepaint	16
Armierungsfasern	23	Herboflex Finish Seidenmatt	19
Armierungsgewebe (blau)	23	Herboflex Gum	18
B		Herboflex Rollputz	19
Beton Finish	20	Herboflex Spachtel	18
Beton Finish Transparent	20	Herbol Malervlies Kleber	67
Beton Tiefgrund SB	20	Herbolux Aqua PU Matt	50
C		Herbolux Aqua PU Satin	50
Classic Grund	28	Herbolux Gloss	51
Classic Herboplus Weiss	33	Herbolux PU Satin	51
Classic Herboplus Weiss Airless	33	Herbolux Schnellschleifgrund Aqua	49
Classic Innenweiss Color	32	Herbotex Aqua Plus	66
Chromisil Armierungsmörtel	09	Herbotex Classic	66
Chromisil Rillenstruktur	21	Herbotex Magnetvlies	68
Chromisil Rustical	22	Herbotex Pigment	66
Chromisil Vollabrieb	21	Herboxan Plus	14
Chromistar Innendispersion	32	Hydrophob Aqua	13
E		Hydroprimer	47
Eco Mattfarbe aromatenarm	37	I	
Eisenglimmer	57	Industriegrund	56
F		Isoliergrund	11
Fassaden Reiniger	08	IsoMat WV	36
		K	
		Kunststoff Siegel	60

FASSADENFARBEN

INNENFARBEN

LACKE/LASUREN

GEWEBESYSTEM

BODENSYSTEM

Produkte L-Z

M

Mattfarbe aromatenfrei	70
Methacryl Siegel	64
Mineralfarbe	17
Multigrund SB	12

O

Objekt Topweiss	34
Offenporig Aqua	61
Offenporig Deck Aqua	62
Offenporig Imprägniergrund FS	61
Offenporig Pro-Décor	61

P

Polarit Innensiloxan	36
Polyton Abspergrund	11
Polyton Feinsand 0.4mm	23
Polyton Haftbrücke	11
Polyton Rillenstruktur	38
Polyton Rustical	39
Polyton Vollabrieb	38
Polyton Thermoputz Deck	39
Protector Aqua	54
Protector	55
Protector Duraspray	54
PU-Siegel Aqua	60/74
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua	60/74

R

Radiator AF	58
Radiator Aqua	58
Rostschutzgrund	56

S

Sanierungsmörtel	09
Schimmelschutz BS	36
Silatec	15
Silatec Extra	15
Sol Silikat	27

T

Tiefgrund Aqua	12
----------------	----

U

Universalmörtel	09
Universal Spachtel	48

V

Venti 3Plus Satin	59
Verdünner MF	63

W

Wandspachtel Leicht	29
Wessco Tauchgrund 6001	47

Z

Zenit Grund	28
Zenit NEO	30
Zenit Hydromatt Power	30
Zenit Power	30
Zenit PU 10	31
Zenit PU 30	31
Zenit PU 60	31
Zenit Universal Isogrund	28
Zinkstaubgrundierung	57

Notizen

[illegible]

Mit Herbol wird's einfach gut!

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir Malern alles, um ihre Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit über 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – bieten wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir den Maler mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station

Tel. +41 (0)41 469 67 00
mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch

Herbol[®]
Einfach verlässlich.